

百花プラザ多目的ホール照明設備

①調光操作卓

PASTEL PLENO (Panasonic)

・基本仕様

調光制御信号	DMX512信号
最大制御チャンネル数	1024ch
最大制御調光回路数	1024回路
バッチ場面数	4場面
記憶キュー数	1000キュー
パート記憶数	最大5パート(各キューごとに可能)
エフェクトパターン数	100パターン(同時再生5パターン)
プリセットフェーダー	60本×2段(120本×1段も可)
サブマスターフェーダー	10本×50ページ(500シーン)
ムーブクロスフェーダー	1組
舞台下袖操作卓 サブマスターフェーダー	10本

②照明備品

備品名	機種	数量	その他
平凸スポットライト1000W 500W	NQ30461B(Panasonic)	36	内基本吊込数32
	CS-810(松村)	18	
	CS-6(松村)	20	
フレネルスポットライト1000W 500W	NQ30462B(Panasonic)	16	内基本吊込数16 内基本吊込数16
	FS-810(松村)	20	
	FS-6(松村)	8	
パーライト1000W	NQ30631BK(Panasonic)	8	
	PL-110W(白)(松村)	12	
	(黒)	8	
クセノンピンスポットライト	NQ35(Panasonic)	1	

③回路構成

UH	C30A 8回路(71・72・63・22)	BL	6回路 3色配線
LH	C30A 8回路(72・59・22・43)	CL	C20A 14回路
2Sus	C20A 8回路	袖コンセント	C30A 3回路×2
1Sus	C20A 8回路		

④基本吊り込み図

